



PÁKOVÝ POHON RWA K600

Pákový pohon k otevírání dveří a oken pro přívod vzduchu a větrání.

RWA K600 nabízí možné řešení, když je požadován velký úhel otevření na dveřích a oknech. Pomocí otevíracího úhlu pohonu až na 93° se nechá prvek otevřít na 90°. Pákový pohon může být namontován s volně uloženým nebo ramenem připevněným ke dveřím nebo k okenním křídílům. Při tom je pohon připevněn v nadpraží na rámu nebo křídle. RWA K600 s volně uloženým ramenem je instalováno v kombinaci se zavíračem GEZE a je tedy ideální pro přívod vzduchu s vysokým komfortem ovládání. Kombinace RWA K600 s motorickým zámekem a zavíračem je řešením pro přívod vzduchu s bezpečnostní technikou zajištění.

Oblasti použití

- Dveře- možnost montáže na straně závěsů a na straně proti závěsům s volným uložením ramene a průchodem
- Dveře- možnost montáže na straně závěsů a na straně proti závěsům s pevným připevněním ramene na křídlo
- Vyklápěcí, sklápěcí a otočná okna ven a dovnitř
- Střešní okna (světlíky)

Technická data

RWA K600 G	s kluznou lištou k pevnému připevnění ramene
RWA K600 T	montáži s volně uloženým ramenem s kolečkem
RWA K600 F	s kloubově spojeným ramenem k pevnému připevnění

Vlastnosti

- Elegantní aluminiové pouzdro
- Mikroprocesorem řízený pohon – k dostání jako Solo- a Synchro varianta s pravým synchronním řízením
- Synchronizovaný chod bez přídatného modulu
- Elektronicky řízený měkký rozjezd a dojezd (Softanlauf a Softstop)
- Integrovaný hlásicí kontakt použitelný k zapojení otevírače dveří
- Silikonové kabely (Standardní délky 5m)
- Konzole pro různá použití
- Vysoký točivý moment
- Úhel otevření může být naprogramován
- Max. příkon: 1,25 A
- Točivý moment 215 Nm; tažná a tlačná síla: max. 600 N



BEWEGUNG MIT SYSTEM

Technická data	
Rozměry (výška x šířka x délka):	
RWA K600 G	40mm x 120mm x 472mm
RWA K600 T	40mm x 98,5mm x 530mm
RWA K600 F	40mm x 86mm x 421mm
Provozní napětí	24 V DC
Točivý moment	215 Nm
Tlačná/ tažná síla	max. 600 N
Příkon	max. 1,25 A
El. krytí	IP32
Rozsah teplot	-5° bis +75° C
Doba otevírání pro 93°	40s
Doba sepnutí	30%
Zbytkové zvlnění	20%
Připojovací kabel	ca. 5,0 m / 5 x 0,5 mm ²



Pákový pohon RWA K600 G



Pákový pohon RWA K600 T



Pákový pohon RWA K600 F



INFORMACE K OBJEDNÁNÍ

Popis	Provedení	Id.Nr.
Pákový pohon RWA K600 G	EV1	130057
	Speciální provedení	130058*
	Synchro	133119*
Pákový pohon RWA K600 T	EV1	130059
	Speciální provedení	130060*
	Synchro	133120*
Pákový pohon RWA K600 F	EV1	130151
	Speciální provedení	130152*
	Synchro	133221*
RWA K600 Konzola T		130153
RWA K600 Konzola R		130154

* Konfigurovatelné ID-Nr.

Programování speciálního (hlásícího) kontaktu je možné objednat pod příslušným konfigurovaným Id. Nr.